

Tiskárna FARGO® DTC1000Me Jednobarevná



JEDNOBAREVNÁ TISKÁRNA S PŘÍMÝM POTISKEM KARTY

- **Cenově výhodná** – Ekonomický a spolehlivý výdej identifikačních průkazů.
- **Pohodlná obsluha** – Plug-and-play, vyžaduje pouze minimální údržbu.
- **Efektivní** – Provádí personalizaci karet a pokud je vybavena příslušným doplňkem, současně i kódování magnetického proužku.
- **Spolupracující** – Kompatibilní se softwarem pro personalizaci karet Asure ID®, softwarem pro zabezpečení kontroly návštěvníků EasyLobby® i s podobnými aplikacemi jiných producentů.
- **Zvýšená ochrana dat** – Data odesílaná do tiskárny jsou zabezpečena kódováním AES-256 a v tiskárně jsou dekodována.

Jednobarevná tiskárna karet FARGO® DTC1000Me poskytuje nejvyšší možné zjednodušení personalizace karet. Cenově výhodná tiskárna je snadno použitelná, prakticky bezúdržbová a má ekonomický provoz.

Tiskárna DTC1000Me je cenově výhodné řešení výdeje malého až středního množství karet pro takové organizace, jakými jsou například kasina, firmy poskytující finanční služby a malé obchodní firmy. Ekologicky šetrný doplněk umožňující vymazání a následný přepis karty zajišťuje, že tiskárna je ideálním řešením pro tvorbu identifikačních průkazů návštěvníků a příležitostných pracovníků.

Tiskárna DTC1000Me tiskne jednobarevný vzor na jednu stranu standardních karet typu CR-80 nebo CR-79 až ke hranám těchto karet. Proces termálního přenosu rezinu zabezpečuje věrnou reprodukci fotografií, čárových kódů a alfanumerických znaků.

Tiskárnu můžete rychle připojit pomocí USB rozhraní nebo volitelného rozhraní Ethernet a během několika okamžiků začnete produkovat identifikační průkazy. Pomocí zakomponované aplikace Swift ID® můžete ihned

zahájit tisk, aniž by bylo nutné instalovat další software. Při probíhajícím tisku karet získáváte pomocí tlačítek měnících barvu informace o stavu tiskárny.

Můžete zvolit standardní černou pásku nebo černou pásku typu Premium, dále zelenou, modrou, červenou, bílou, stříbrnou, zlatou, metalickou stříbrnou nebo metalickou zlatou pásku. Dále můžete zvolit jednorázově použitelnou kazetu s rezinovou tiskovou páskou a systémem čištění karet (typu EZ) nebo ekonomičtější a ekologicky šetrnější výměnné rezinové pásky (typu ECO).

Volitelný modul pro kódování karet umožňuje současně kódovat i tisknout kartu s magnetickým proužkem, obojí v jediném kroku.

Jednobarevná tiskárna karet FARGO DTC1000Me je zhotovena podle standardů kvality a spolehlivosti všech výrobků technologie Genuine HID®. Je schopna plně spolupracovat s ostatními výrobky a řešeními korporace HID Global®, a s většinou systémů jiných výrobců, což umožňuje organizacím lépe využít jejich stávající investice do této technologie.

TECHNOLOGICKÉ PŘEDNOSTI

- Jednoduchý jednobarevný, jednostranný potisk až k hranám karet.
- Výhodný mobilní provoz tiskáren vybavených rozhraním Ethernet pomocí bezdrátového příslušenství.
- Lze zvolit provoz s jednorázově a snadno použitelnou, univerzální páskou v kazetě (páska typu EZ) nebo s ekonomičtější a ekologicky šetrnější výměnnou páskou vkládanou do kazety (páska typu ECO).
- Potisk standardních karet typu CR-80 a CR-79 s tloušťkou 0,229 až 1,016 mm.
- Volitelná, cenově efektivní funkce vymazání rezinu a následného přepisu karty pro průkazy návštěvníků a příležitostných pracovníků.
- Volitelná možnost kódování magnetického proužku.

APLIKACE

- Platební karty pro bankovní a finanční služby.
- Karty pro zaměstnance kasin a identifikační členské karty.
- Zaměstnanecké a dočasné průkazy pro malé až střední obchodní společnosti.
- Členské věrnostní a platební karty pro programy maloobchodního prodeje.

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝROBKU

Název modelu	DTC1000Me jednobarevná
Metoda tisku	Sublimační přenos barviva / termální transfer rezinu
Rozlišení	300 dpi (11.8 bodů/mm)
Barvy	Jednobarevná: černá, zelená, modrá, červená, bílá, metalická stříbrná a metalická zlatá
Volby tiskové pásky	K dispozici je snadno použitelná páska v jednorázově použitelné kazetě (EZ) a ekonomičtější a ekologicky šetrnější výměnná páska vkládaná do kazety (ECO). <ul style="list-style-type: none"> • Rezinová černá (standardní a typu Premium): 1000 tisků, typ EZ i ECO • Rezinová černá s krycími panely, KO*: 500 tisků, pouze typ EZ • Rezinová zelená, modrá, červená a bílá: 1000 tisků, pouze typ EZ • Rezinová metalická stříbrná a zlatá: 500 tisků, pouze typ EZ • Technologie přepisu - páska není zapotřebí • Opětovně naplnitelná kazeta se standardní rezinovou černou páskou (součást dodávky)
Rychlost tisku**	6 vteřin na kartu (s páskou K*); 8 vteřin na kartu (s páskou KO*)
Přípustné standardní rozměry karet	typ CR-80 (3.375" délka x 2.125" šířka / 85,6 mm délka x 54 mm šířka); typ CR-79 s adhezivní zadní stranou (3.313" délka x 2.063" šířka / 84,1 mm délka x 52,4 mm šířka)
Rozsah tisku	až ke hranám karet CR-80 (3.36" délka x 2.11" šířka / 85,3 mm délka x 53,7 mm šířka) a karet CR-79 (3.3" délka x 2.04" šířka / 83,8 mm délka x 51,8 mm šířka)
Přípustné tloušťky karet	0.009" až 0.040" (0,229 mm až 1,016 mm)
Přípustné typy karet	PVC nebo polyesterové karty s leštěným PVC povrchem; pro karty ze 100% polyesteru je vyžadována jednobarevná rezinová páska; optické paměťové karty s PVC povrchem
Kapacita vstupního zásobníku karet	100 karet tloušťky 0,030" (0,762 mm)
Kapacita výstupního zásobníku karet	Až 30 karet tloušťky 0,030" (0,762 mm)
Čištění karet	Váleček pro čištění karet vestavěný do kazety s páskou; čistící váleček je automaticky vyměňován současně s každou výměnou kazety
Paměť	32 MB RAM
Softwarové ovladače	Windows® XP a Windows Vista® (32 bitů & 64 bitů); Server 2003 & 2008; Windows® 7; Windows® 8 (32 bitů & 64 bitů) MAC: OS X 10.5/10.6/10.7/10.8; Linux***
Rozhraní	USB 2.0, volitelně rozhraní Ethernet s interním tiskovým serverem
Provozní teplota	65° až 80° F / 18° až 27° C
Vlhkost	20 až 80% nekondenzující
Rozměry	8,8" výška x 13,7" šířka x 7,9" hloubka (224 mm výška x 348 mm šířka x 201 mm hloubka)
Hmotnost	7,5 lb (3,4 kg)
Certifikáty správních orgánů	Bezpečnost: Certifikáty UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07) a CE; Elektromagnetická kompatibilita: FCC třída A, CE (EN 55022 třída A, EN 55024), CCC, BSMI, KC
Značka ENERGY STAR® / zelená	Tiskárna a kazety s výměnitelným spotřebním materiálem (ECO) nesou značku ENERGY STAR
Napájecí napětí	100-240Vstř., 50-60Hz, 1,6 A max.
Frekvence napájecího napětí	50 Hz / 60 Hz
Záruka	Tiskárna – tři roky; tisková hlava – tři roky, neomezený počet průchodů pro karty typu UltraCard™, tisková hlava nesmí být mechanicky poškozena
Doplňky	Kódování magnetického proužku ISO s vysokou a nízkou koercitivitou, stopy 1,2 a 3. Rozhraní Ethernet s interním tiskovým serverem, sada pro čištění tiskárny, tiskárna s rozhraním Ethernet podporuje bezdrátové příslušenství, systém zabezpečení spotřebních materiálů
Software	Zakomponovaná aplikace pro tvorbu identifikačních průkazů Swift ID™, bez diakritiky Diagnostický program FARGO Workbench™
Displej	Tlačítka indikující změnu barvy stav tiskárny

* Označuje typ pásky a počet tiskových panelů, přičemž K= rezinový černý panel a O=krycí panel.

** Rychlost tisku udává průměrnou rychlost tisku měřenou od vysunutí karty do výstupního zásobníku do vysunutí následující karty do výstupního zásobníku. Rychlost tisku nezahrnuje dobu kódování karty a čas potřebný pro zpracování procesu počítačem.

*** Verze Linuxu: Ubuntu 12.04, Debian 7.0, Fedora 18, Mandriva 2011, Red Hat 6.4, Open Suse 12.3

ASSA ABLOY
Značka korporace ASSA ABLOY Group



Learn about HID Global's green initiative @
hidglobal.com/green



Autorizovaný distributor a servisní středisko tiskáren
FARGO a PRIMERA pro Českou a Slovenskou republiku

Hodkovická 8,142 00 Praha 4 - Lhotka
tel.: 241 471 384, 244 472 725, Fax: 241 470 814
email: sovte@sovte.cz, web: www.sovte.cz

Severní Amerika: +1 949 732 2000
Bez poplatku: 1 800 237 7769
Evropa, Střední východ, Afrika: +44 1440 714 850
Jihovýchodní Asie: +852 3160 9800
Latinská Amerika: +52 55 5081 1670

hidglobal.com