

Dokovacia stanica

Dokovacia stanica je určená na dobíjanie a pripojenie prenosného terminálu Wbox_Port do systému WIS. Dokovacia stanica obsahuje zabudovanú TCP/IP komunikačnú jednotku. Prenosný terminál je pripojený ku dokovacej stanici pomocou kontaktného poľa. Dokovacia jednotka je určená na montáž priamo na podložku alebo na stenu.



Variety dokovacej stanice

WIST0801

Technické parametre

Ethernet modul	WIZNET W7100A
Protokol	TCP, IP, UDP, ARP, ICMP, Ethernet MAC, Telnet TFTP, HTTP, SNMP
Sieťový interface – auto detekcia	10/100 Base-T Ethernet
sériový port	RS485 - half duplex
riadenie vysielacza - RS485	signálom TxD
Forma dát	8N1
Riadenie toku dát	None
Prenosová rýchlosť	115kb/s
Nastavenie	Telnet login
Oddelenie RS485	1kV
Konektor Ethernet	RJ45
Konektor napájanie	plug 1,3mm
Napájanie	9 - 50V DC, štandardne dodávaný adaptér 15V DC/1A
Prepätová (soft) ochrana – napájanie	600W 10/1000us
Príkon	max. 2 W
Rozmery (D x Š x H)	145 mm x 90 mm x 50 mm



Rozmery

